



# XC 90

## Compacteur à Polystyrène



### Caractéristiques Techniques

Puissance totale consommée	11 KW
Poids	760 kg
Ratio de compaction (EPS)	90:1
Densité du pain	de 300 => 500 kg/m <sup>3</sup>
Dimensions (Lxlxh)	1200 x 1100 x 1650 mm
Dimensions trémie de chargement (Lxl)	630 X 500 mm
Matériaux compactables	Polystyrène PSE(EPS)/XPS/PSP
Capacité de production	90 kg par heure
Certifications	CE/UL/IAF



Le **XC 90** en quelques points :

Pour tout type de Polystyrène: PSE (EPS) /XPS/PSP

- **Technologie inédite de compression** produisant "des lingots" très dense avec un ratio de compaction de 90:1
- **Technologie de Compression Mécanique** : Système sûr et Sécurisé, pas de fumées ou de vapeurs, basse consommation.
- **Contrôle des températures de compactage** : simplicité d'utilisation et réglages rapides, plus de bourrage.
- **Utilisation de composants de haute qualité.**
- **Certifications CE/UL/IAF.**



PSE (EPS)  
(Polystyrène expansé)



XPS  
(Polystyrène extrudé, Styrofoam™)



PSP  
(Polystyrène Papier)

ACTIV' PRESS ZI les Frenelleries 89150 SAINT VALERIEN

Tel: +33 3 86 96 33 36 Fax: +33 3 69 67 92 95

[info@activpress.fr](mailto:info@activpress.fr) [www.activpress.fr](http://www.activpress.fr)